FICHE TECHNIQUE



YUKON LOW



POINTURES : 36-47	POIDS : g *
Catégorie de Sécurité	S1P

* Poids pour un pied pointure 42

DESCRIPTION DU MODELE

Chaussure de sécurité basse.
Idéal pour ateliers, entrepôts, logistique, transport, menuiserie, électriciens, plombiers, bâtiment

POINTS DE FORCE

Flexibilité exceptionnelle et un confort extrême.

PRECAUTIONS ET ENTRETIEN

Nettoyer sa chaussure et la traiter régulièrement avec un traitement non aggressif.

Sécher dans un endroit ventilé et loin des sources de chaleur.

Matériaux chaussure complète

Protection des doigts
Embout en composite
Résiste à un choc de 200 Joules et une compression de 1500 Kg.

Chaussure
Chaussure antistatique avec capacité de dissipation des charges électrostatique.

Isolation thermique : semelle isolante thermique non amovible.

Système d'absorption d'énergie du talon : système de talon alvéolaire.

Lame anti-perforation en composite

Empeigne
Empeigne en cuir velour et nylon

Semelle
Semelle double densité Pu / Pu injectée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ - RÉSULTATS DES ESSAIS OBTENUS EN LABORATOIRE				
DESCRIPTION	UNITE DE MESURE	RESULTAT OBTENU	>	EN 20345-2012 REQUISE
Résistance au choc	mm	14	>	14
Résistance à la compression	mm	14.5	>	14
Résistance à la perforation	N	1100	>	1100
Résistance éléctrique en milieu standard	M Ω	1.65X10		0.1 < R < 1000
Absorption d'énergie dans le talon	J	25	>	20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	10.2	≯	0.8
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	0.0	≤	0.2
Résistance à l'eau	mg/cm²		>	60
Résistance à l'abrasion	mm3	105	<	150
Résistance à la chaleur (300°)	aucune fusion			
Résistance aux hydrocarbures	%	1	<	+12
Coefficient d'adhérence	SRC	0.25	>	0.18

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des materiaux et des produits